



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2135dn
ECOSYS M2635dn

МОНОХРОМНЫЕ МФУ
ФОРМАТА А4

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАБОЧИХ ГРУПП.



M2135dn и M2635dn являются бюджетными моделями в нашей новой линейке продуктов ECOSYS, но не менее наполненными функциональными возможностями, чем все остальные. Оба аппарата замечательно подходят как для персонального использования, так и для небольших рабочих групп благодаря исключительной надежности, разрешению в 1200, двусторонней печати/копированию, а также гигабитному Ethernet-контроллеру. И при этом новые устройства работают невероятно тихо и занимают очень мало места на любом рабочем столе. И наконец, благодаря широкому спектру опций M2135dn и M2635dn может удовлетворить любые Ваши потребности в документообороте.

- > 35 страниц А4 в минуту
- > Время выхода первой копии 6,9 сек.
- > Разрешение печати 1200 dpi
- > Печать, копирование, цветное сканирование и факс* - стандартно
- > Дуплексный узел для экономичной двусторонней печати
- > Копирование обеих сторон удостоверений на одном листе бумаги
- > Компактный дизайн и низкий уровень шума при работе
- > Исключительно низкая для своего класса стоимость отпечатка

* только ECOSYS M2635dn



ECOSYS - это экологичная, экономичная и системная печать. Благодаря компонентам с большим сроком службы устройства ECOSYS обладают максимальной надежностью, а также минимальной стоимостью владения, обусловленной низкой стоимостью обслуживания, администрирования и расходных материалов. Бескартридная система означает, что регулярно, на протяжении 100 000 страниц, нужно заменять только емкость с тонером. Интегрированное системное программное обеспечение гарантирует подключение к любым сетевым средам, как существующим, так и перспективным.

ECOSYS M2135dn | ECOSYS M2635dn ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология: Лазерная, KYOCERA ECOSYS
Дисплей панели управления: 5-строчный ЖКИ
Производительность: 35 страниц A4 в минуту
Разрешение: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Макс. нагрузка: До 20 000 страниц в месяц
Время прогрева: Не более 17 сек.
Время выхода 1-ого отпечатка: Не более 6,8 сек.
Время выхода 1-ой копии: Не более 6,9 сек.
Процессор: 800 MHz
Память: Стандартно 512 Мб, макс. 1536 Мб
Стандартный интерфейс:
 USB 2.0 (Hi-Speed), USB хост-интерфейс, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), слот для опциональной SD/SDHC-карты
Габариты (Ш x Г x В): Аппарат: 417 x 412 x 437 мм
Вес: Аппарат: около 19 кг
Электропитание: 220 ~ 240 V, 50/60 Гц
Потребление электроэнергии:
 Копирование/Печать: 661 Вт
 Режим готовности: 21 Вт
 Спящий режим: 1 Вт
Шумность (ISO 7779/ISO 9296):
 Копирование/Печать: 47,2 дБ(А) LpA
 Режим пониженного шума: 44,1 дБ(А) LpA
 Режим готовности/ожидания: неизмеримо низкая
 Спящий режим: неизмеримо низкая
Стандарты безопасности: TÜV, GS, CE
 Этот аппарат произведен в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 14001.

РАБОТА С БУМАГОЙ

Все данные приведены для бумаги толщиной до 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную компанией KYOCERA
Запас бумаги: многоцелевой лоток на 100 листов; 60 – 220 г/м²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, от 70 x 148 мм до 216 x 356 мм) универсальная кассета на 250 листов; 60 – 163 г/м²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм
 Макс запас бумаги, включая опции: 850 листов
Стандартная функция дуплекса: Двусторонняя печать: 60 – 163 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Автоподатчик оригиналов: Неревверсивный, на 50 листов, 50 – 160 г/м², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, от 100 x 148 мм до 216 x 356 мм
Емкость выходного лотка: До 150 листов изображением вниз с детектированием переполнения

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

Язык контроллера: PRESCRIBE IIc
Эмуляции: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), Прямая печать PDF, XPS/OpenXPS
Операционные системы: Все текущие ОС Windows, MAC OS X версии 10.5 или выше, Unix, Linux, а также другие ОС по запросу
Шрифты/штрих-коды: 93 векторных шрифтов PCL6/KPDL3, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (таких как EAN8, EAN13) с автоматической генерацией контрольной суммы, а также поддержка двумерных штрих-кодов PDF-417 в PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны как опция)

ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

Макс. формат оригинала size: A4/Legal
Мультикопирование: 1 – 999***
Масштабирование: 25 – 400% с шагом 1%
Стандартные масштабы: 7 уменьш./5 увелич.
Режим экспонирования: Ручной: 9 уровней
Тип изображения: Текст + Фото, Фото, Текст, Карта
Возможности: 1 сканирование много копий, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, копирование удостоверений, пакетное сканирование

ФУНКЦИИ СКАНИРОВАНИЯ

Возможности: Сканир. в e-mail (SMTP), Сканир по FTP (FTP по SSL), Сканир. по SMBv3, Сканир. на USB-хост TWAIN сканир. (USB, локальная сеть), WSD (WIA) сканир. (USB, локальная сеть)
Производительность: 40 ipm (300 dpi, A4, ч/б), 23 ipm (300 dpi, A4, цветное)
Разрешение сканирования: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (по умолчанию), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi
Макс. формат сканирования: A4/Legal
Тип оригинала: Текст + Фото, Фото, Текст, светлый текст/тонкие линии, Текст (для распознавания)
Форматы файлов: TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF с высоким сжатием, зашифрованный PDF, JPEG, XPS
Метод сжатия: MMR/JPEG
Возможности: Интегрированная адресная книга, LDAP, передача данных с шифрованием, пропуск листов без изображения

ФУНКЦИИ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ТОЛЬКО ECOSYS M2635DN)

Совместимость: ITU-T Super G3
Скорость модема: До 33,6 кбит/сек.
Скорость передачи: Не более 3 сек.
Скорость сканирования: Не менее 2 сек./лист
Адресная книга: 200 записей
Разрешение сканирования:
 Обычное: 200 x 100 dpi, Высокое: 200 x 200 dpi, Супер: 200 x 400 dpi, Ультра: 400 x 400 dpi
Максимальный формат оригинала: A4, Legal
Метод сжатия: JBIG, MMR, MR, MH
Возможности: Сетевой факс, прием/передача двусторонних документов, поллинг и рассылка

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Средний ресурс тонера в соответствии с ISO/IEC 19752
TK-1150: тонер-картридж на 3000 страниц A4
 Стартовый тонер: на 1000 страниц A4

ОПЦИИ

PF-1100 (макс. 2 лотка): Лоток на 250 листов; 60 – 163 г/м²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм
Дополнительная память: MD3-1024: 1024 Мб
UG-33: Поддержка тонкого клиента ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Поддержка различных ключей аутентификации
CB-1100: Тумба-подставка из дерева

МОДИФИКАЦИИ АППАРАТОВ

ECOSYS M2135DN/KL3: ECOSYS M2135DN с расширением гарантии KYOLife на 3 года
ECOSYS M2635DN/KL3: ECOSYS M2635DN с расширением гарантии KYOLife на 3 года

ГАРАНТИЯ

1 год гарантии** стандартно. KYOCERA гарантирует ресурс барабана и блока проявки 3 года или до 100 000 страниц (что наступит раньше), при условии использования и обслуживания в соответствии с рекомендациями производителя.

KYO LIFE Расширение гарантии производителя на аппарат и опции до 5 лет.



KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.